

Verdichtung Stampfer

Betriebsdaten

Betriebsgewicht kg	56
Stampfeinsatzgröße (BxL) * mm	165 x 340
L x B x H mm	673 x 343 x 940
Schlagzahl max. 1/min	687
Hub an der Stampfplatte mm	43
Schlagkraft kN	16

Rüttelplatte 1850

Betriebsdaten

Betriebsgewicht kg	114
Zentrifugalkraft (Stufe 1) kN	18
Zentrifugalkraft (Stufe 2) kN	
Grundplattengröße (B x L) mm	500 x 600
Arbeitsbreite mm	500

Rüttelplatte 2550

Betriebsdaten

Betriebsgewicht kg	166
Zentrifugalkraft kN	25
Grundplattengröße (B x L) mm	500 x 703
Grundplattendicke mm	10
Höhe (ohne Deichsel) mm	736
Arbeitsbreite mm	500

Rüttelplatte 3060

Betriebsdaten

Betriebsgewicht kg	190
Zentrifugalkraft kN	30
Grundplattengröße mm	600 x 703
Grundplattendicke mm	10
Höhe (ohne Deichsel) mm	777
Arbeitsbreite mm	600

Rüttelplatte 6555

Betriebsdaten

Betriebsgewicht kg	480
Zentrifugalkraft kN	65
Grundplattengröße (B x L) mm	550 x 900
Grundplattendicke mm	12
Höhe (Unterfahrhöhe) mm	861
Arbeitsbreite (mit Anbauplatten) mm	710

Bagger/Minibagger

Bagger ET 16

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	1.402 kg
Betriebsgewicht	1.529 - 1.720 kg
Reißkraft max.	7,9 kN
Losbrechkraft max.	15,3 kN
Grabtiefe max.	2.413 mm
Ausschütthöhe	2.371 - 2.518 mm
Grabradius max.	3.861 mm
Oberwagendrehzahl	9,8 1/min
L x B x H	3.644 x 990 x 2.285 mm

Bagger 2503

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	2.483 kg
Betriebsgewicht	2.639 - 2.950 kg
Reißkraft max.	13 kN
Losbrechkraft max.	20 kN
Grabtiefe max. max.	2.824 mm
Ausschütthöhe	2.925 - 3.080 mm
Grabradius max. max.	4.693 mm
Oberwagendrehzahl	9 1/min
L x B x H	4.410 x 1.370 x 2.370 mm

Bagger JCB 8026

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	2.483 kg
Betriebsgewicht	2.639 - 2.950 kg
Reißkraft max.	17 kN
Losbrechkraft max.	23 kN
Grabtiefe max. max.	3050 mm
Ausschütthöhe	4495 mm
Grabradius max. max.	4.770 mm
Oberwagendrehzahl	9,6 1/min
L x B x H	4.080 x 1.502 x 2.400 mm

Bagger JCB 48Z 1

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	4662 kg
Betriebsgewicht	4792
Reißkraft max.	22 kN
Losbrechkraft max.	38 kN
Grabtiefe max. max.	3532 mm
Ausschütthöhe	5387 mm
Grabradius max. max.	5846 mm
Oberwagendrehzahl	8,3 1/min
L x B x H	5353 x 1950 x 2551 mm

Bagger 6003/ ET65

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	5.806 kg
Betriebsgewicht	6.078 - 6.954 kg
Reißkraft max.	30,8 kN
Losbrechkraft max.	50,7 kN
Grabtiefe max. max.	4.193 mm
Ausschütthöhe	3.912 - 4.898 mm
Grabradius max. max.	6.877 mm
Oberwagendrehzahl	9 1/min
L x B x H	6.128 x 1.950 x 2.478 mm

Bagger Jcb 86 C1

Betriebsdaten

Transportgewicht min.	8225 kg
Betriebsgewicht	8600 kg
Reißkraft max.	42,3 kN
Losbrechkraft max.	57,1 kN
Grabtiefe max. max.	4381 mm
Ausschütthöhe	7181 mm
Grabradius max. max.	7244 mm
Oberwagendrehzahl	10 1/min
L x B x H	6435 x 2300 x 2706 mm

Anbaugeräte Bagger

Abbruchhammer für 2,5 to Bagger
Sortiergreifer für Bagger ab 6 to

Radlader

WL 28

Jcb 406

jcb 409

jcb 427

Anbaugeräte Radlader

Schaufel

Siebschaufel Jcb 406

Palettengabel

Krokodilgebiss WL 28

Bohrgerät WL 28

Teleskoplader

Merlo 41.7

Merlo 40.17

Jcb 535-14

Magni 5.25 RTH

Anbaugeräte Teleskoplader

Schaufel

Palettengabel

Arbeitsbühne

Kranhaken

Seilwinde

Astsäge nur inkl. Teleskoplader

Kleingeräte

Motorflex

Nassschneidetisch

Steinknacke

Kernbohrmaschine

Bautrockner

Gartengeräte

Vertikutierer

Laubbläser

Motorsense

Anhänger

1,2 to Anhänger

3,0 to Maschinentransporter

3,5 to Maschinentransporter

4,5 to Maschinentransporter für Schlepper

23 to Hakenlift für Schlepper K 80

